



Паспорт пульта управления АйТек ПРО



IP-PTZ screen



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.



ОПИСАНИЕ

Пульт управления может быть использован как для скоростной купольной камеры, так и для просмотра видео одного канала, с разрешением 1080P. Легко управлять и настраивать.

Экран: 5" LED, трёхосевой джойстик; поддержка H.264, совместимость с ONVIF 2.4.; управление администратором; 1-канальный дисплей, поддержка 1080P; автопоиск подключённых устройств в одной подсети; комбинация клавиш для управления куполом, настройка и вызов предустановки, тур и маршрут.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пульт управления – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IP-PTZ screen
Режим управления	Сетевой
Управляемое устройство	Сетевой скоростной купол, сетевая PTZ
Экран	5" LED
Интерфейс	1 RJ45, 1 DC12V, 1 HDMI выход, 1 USB порт
Температура окружающей среды	-20°~55°
Источник питания	DC12 В / 2 А
ONVIF	ONVIF 2.4
Джойстик	3D джойстик
Язык	Русский
Количество подключаемых устройств	Нет лимита (отображение по одному изображению)
Режим переключения изображений	ID через кнопку
Габариты	260 мм*160 мм*48 мм
Вес	Брутто: 1.52 кг / Нетто: 1.0 кг
Габариты коробки	300мм*210 мм*160 мм



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Оборудование в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов)).

Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).



ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других



внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ /ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 ___ г.



Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как бытовой отход

Сделано в КНР